Стенд определения дисбаланса карданного вала СБС-906М2



Стенд предназначен для определения величины и угловой координаты неуравновешенной массы по двум плоскостям коррекции.

Особенности:

- регулируемые режимы разгона и торможения привода;
- широкий диапазон задания и поддержания частоты вращения изделия;
- измерение колебаний системы по виброскорости или виброускорению;
- графическое представление вибрационных характеристик от величины дисбаланса и частоты вращения;

- широки диапазон габаритов и массы балансируемых изделий.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Стенд	
- габариты, мм	2875x1036x1325
- масса, кг	1300
Балансируемое изделие	
- остаточный дисбаланс г мм/кг при массе 100 кг	10
- чувствительность, при массе 100 кг	3
- масса, кг	160
- габариты, мм	2000

Стенды серии СБС разработаны по заданию ОАО «РЖД» и включены в реестр средств измерений, допущенных для применения в ремонтных службах.

Базовые параметры стендов и программа обработки результатов измерений могут изменяться по согласованию с потребителем.

Новизна используемых технических решений подтверждены патентами России.

410071, г.Саратов, ул. Шелковичная, 186

+7 (8452) 67-46-12
+7 (8452) 51-05-66

+7 (8452) 67-46-12
телефон-факс

+7 (8452) 67-47-17
отдел маркетинга