Съёмник гидравлический СГ-903



Съемник СГ-903 входит в комплекс оборудования по ремонту электродвигателей и предназначен для демонтажа составных частей оборудования, подшипников, муфт, крыльчаток и т.п., посаженных с натягом.

- демонтаж различных деталей и узлов, посаженных с натягом, без повреждения частей изделия
- существенное облегчение работы оператора
- быстрая настройка захватов на нужный размер поворотом кулачка
- фиксация положения захватов во всем рабочем диапазоне
- регулировка глубины захвата за счет сменных наконечников
- пружинный возврат штока в исходное положение

Комплект съемника состоит из собственно съемника и насоса гидравлического НГ-902, связь между которыми осуществляется через рукав высокого давления с быстросъемным самозапирающимся разъемом. При расстыковке не происходит потери рабочей жидкости.
Длина рукова - 2,5 м.
Встроенный манометр позволяет вести оперативный контроль рабочего давления.
Наличие ручного насоса позволяет использовать съемник в любом месте.
Рабочее давление в гидросистеме - до 60 МПа.
Рабочая среда - масло трансформаторное ТП-22, очищенное до 13 класса чистоты (ГОСТ 17216-71).

Сертификат соответствия СГ-903 - №РОСС RU.АВ28.Н10804

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Развиваемое усилие, тс	23
Ход штока, мм	160
Глубина захвата, мм	300
Диаметр снимаемой детали, мм	
при внешнем зацепе	50-450
при внутреннем зацепе	220-480
Габаритные размеры, мм	
съемника	667x250x250
насоса	705x120x175
Масса, кг	
съемника	25
насоса	8
Усилие на рукоятке насоса, кгс	не более 40

По мнению наших потребителей Съемник гидравлический **СГ-903** демонтирует различные детали и узлы без повреждения частей изделия, что **существенно облегчает работу оператора.**

410071, г.Саратов, ул. Шелковичная, 186
+7 (8452) 67-46-12 телефон-факс
+7 (8452) 67-46-12
+7 (8452) 51-05-66
+7 (8452) 67-47-17 отдел маркетинга