

Станок для изготовления пазовых клиньев для электромашин из изоляционных материалов СКЛ-901



Предназначен для изготовления пластин специального профиля (клиньев) из текстолита и других изоляционных материалов при ремонте (изготовлении) статоров электрических машин.

- Широкая номенклатура изготавливаемых клиньев
- Быстрая переналадка - не более 5 минут
- Обработка клиньев стандартными фрезами
- Надежный отсос пыли из рабочей зоны

Станок СКЛ-901 имеет 2 рабочие позиции:

1. Позиция разрезания листа изоляционного материала на полосы.
2. Позиция обработки профиля клина.

Стол имеет выдвижную опору для разрезания листов большого размера.

Профили клиньев:



По вашему заказу возможно изготовление оборудования для клиньев с другими профилями.

Сертификат соответствия СКЛ-901 №РОСС RU.AB28.H10804

Технические характеристики

Параметр	Значение
Размеры клиньев, мм:	
Ширина (в зависимости от угла скоса боковин и толщины клина)	11-38
Длина	до 300
Толщина (в зависимости от угла скоса боковин клина)	2-6
Диапазон угла скоса боковин клиньев, град	30-60
Производительность станка, клиньев/час	до 30
Питание: сеть трехфазного тока	
Напряжение, В	380
Частота, Гц	50
Потребляемая мощность, кВт	2,4
Габаритные размеры, мм	1480 870 950
Масса, кг	250

СКЛ-901 эксплуатируется на ремонтных предприятиях энергетического и газового комплексов, железной дороге, в коммунальных хозяйствах и других отраслях промышленности.



410071, г.Саратов, ул.
Шелковичная, 186



+7 (8452) 67-46-12
телефон-факс



+7 (8452) 67-46-12
+7 (8452) 51-05-66



+7 (8452) 67-47-17
отдел маркетинга

