

Установка выдергивания обмоток статора УВОС-902



Установка УВОС-902 входит в комплекс оборудования по ремонту электродвигателей и предназначена для выдергивания (после отжига) предварительно обрезанных с лобовой части секций обмоток из пазов статоров асинхронных электрических двигателей.

- ускорение процесса ремонта двигателя
- универсальность: возможность осуществлять выдергивание обмоток фланцевых двигателей и двигателей на лапах без дополнительных приспособлений
- возможность без переналадки осуществлять выдергивание всех секций обмоток статора
- отсутствие специального крепления для статора
- простота конструкции
- облегчение условий труда

Выдергивание обмоток осуществляется самозажимающимся захватом, соединенным тросом с мотор – редуктором. Крепление статора осуществляется с помощью универсального механизма зажима.

Сертификат соответствия УВОС-902 - №РОСС RU.AB28.H10804

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Высота оси вращения статора электродвигателей, мм	от 50 до 355
Максимальная длина статора, мм	до 700
Диаметр статора, мм	от 112 до 800
Максимальное усилие выдергивания, кгс	1000
Питание	380В, 50 Гц
Потребляемая мощность, кВт, не более	1,6
Габариты, мм	1400x1000x2450
Масса, кг, не более	300

По отзывам потребителей Установка выдергивания обмоток статора **УВОС-902** благодаря универсальности **ускоряет процесс ремонта электродвигателей.**



410071, г.Саратов, ул.
Шелковичная, 186



+7 (8452) 67-46-12
телефон-факс



+7 (8452) 67-46-12
+7 (8452) 51-05-66



+7 (8452) 67-47-17
отдел маркетинга

