
Линия травления печатных плат ЛТ-902, ЛТ-902К



Линия травления печатных плат обеспечивает высокопроизводительное, кислое или щелочное, травление печатных плат, благодаря конструкции незасоряемой системы распыления, обеспечивающей равномерное травление плат; двухрядному валковому конвейеру, обеспечивающему равномерное перемещение плат; системе прецизионного нагрева и поддержания температуры. Каскадная промывка обеспечивает минимальный расход воды на линии.

Линия может быть использована для проявления и удаления фоторезистов, водощелочной обработки и других операций струйной химической обработки.

Линия ЛТ-902 комплектуется из следующих агрегатов:

- двух рабочих камер;
- двух камер каскадной промывки;
- двух рабочих баков для промывки;
- транспортных агрегатов;
- пульта управления.

Линия ЛТ-902К имеет одну рабочую зону и один рабочий бак.

Комплектующие линии изготовлены из титана, полипропилена, фторопласта, что гарантирует долгий срок службы.

Основные технические данные

Наименование установки	ЛТ-902	ЛТ-902К
Производительность, $м^2$/ч	25,2	13
Размеры обрабатываемых плат, мм		
- max	550x500	550x500
- min	150x150	150x150
- толщина	0,1-3,0	0,1-3,0
Потребляемая мощность, кВт	13	10
Габаритные размеры линии, мм	3120x1250x1200	2580x1250x1200
Наибольшая масса заготовок, г	1620	1620
Масса установки, кг	800	500

410071, г.Саратов, ул. Шелковичная, 186

+7 (8452) 67-46-12
+7 (8452) 51-05-66

+7 (8452) 67-46-12
телефон-факс

+7 (8452) 67-47-17
отдел маркетинга