


## Линия травления печатных плат ЛТ-902, ЛТ-902К



Линия травления печатных плат обеспечивает высокопроизводительное, кислое или щелочное, травление печатных плат, благодаря конструкции незасоряемой системы распыления, обеспечивающей равномерное травление плат; двухрядному валковому конвейеру, обеспечивающему равномерное перемещение плат; системе прецизионного нагрева и поддержания температуры. Каскадная промывка обеспечивает минимальный расход воды на линии.

Линия может быть использована для проявления и удаления фоторезистов, водощелочной обработки и других операций струйной химической обработки.

Линия ЛТ-902 комплектуется из следующих агрегатов:

- двух рабочих камер;
- двух камер каскадной промывки;
- двух рабочих баков для промывки;
- транспортных агрегатов;
- пульта управления.

Линия ЛТ-902К имеет одну рабочую зону и один рабочий бак.

Комплектуемые линии изготовлены из титана, полипропилена, фторопласта, что гарантирует долгий срок службы.

### Основные технические данные

| Наименование установки                | ЛТ-902         | ЛТ-902К        |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Производительность, м <sup>2</sup> /ч | 25,2           | 13             |
| Размеры обрабатываемых плат, мм       |                |                |
| - max                                 | 550x500        | 550x500        |
| - min                                 | 150x150        | 150x150        |
| - толщина                             | 0,1-3,0        | 0,1-3,0        |
| Потребляемая мощность, кВт            | 13             | 10             |
| Габаритные размеры линии, мм          | 3120x1250x1200 | 2580x1250x1200 |
| Наибольшая масса заготовок, г         | 1620           | 1620           |
| Масса установки, кг                   | 800            | 500            |



410071, г.Саратов, ул.  
Шелковичная, 186



+7 (8452) 67-46-12  
телефон-факс



+7 (8452) 67-46-12  
+7 (8452) 51-05-66



+7 (8452) 67-47-17  
отдел маркетинга

