# Установка очистки промывных вод ОПВ-901Б, ОПВ-902



**Установка предназначена для очистки промывных вод путем извлечения катионов металлов и анионов. Позволяет повторно использовать промывные воды и соли. Установка имеет длительный рабочий ресурс за счет системы регенерации ионообменных смол.**

**Область применения:**

Установки ОПВ могут использоваться в гальваническом производстве, при изготовлении печатных плат, для приготовления электролитов для аккумуляторов, растворов для химических анализов и других аналогичных целей.

Установка позволяет возвратить в технологический цикл 98% промывной воды и 80% солей никеля, меди, хрома, цинка и др. металлов.

Использование воды по замкнутому циклу обеспечивается при общем содержании солей не менее 10 мг/л.

**Технические характеристики:**

| Характеристика | ОПВ-901Б | ОПВ-902 |
|---|---|---|
| Максимальная производительность установки | 0,15 | 0,25 |
| Объем катионита в фильтре, л | 15 | 140 |
| Объем анионита в фильтре | 15 | 140 |
| Объем активированного угля, л | 8 | 120 |
| Концентрация ионов металла в промывной воде, мг/л, не более | 200 | 200 |
| Концентрация ионов металла в очищенной воде, мг/л, не более | 10 | 10 |
| Сопротивление обессоленной воды, МОм, не менее | 0,2 | 0,2 |
| Габариты установки, мм | 1072x372x1250 | 1820x700x1940 |
| Масса установки, кг, не более | 80 | 200 |

410071, г.Саратов, ул. Шелковичная, 186

+7 (8452) 67-46-12
+7 (8452) 51-05-66

+7 (8452) 67-46-12
телефон-факс

+7 (8452) 67-47-17
отдел маркетинга