

Установка очистки промывных вод ОПВ-901Б, ОПВ-902



Установка предназначена для очистки промывных вод путем извлечения катионов металлов и анионов. Позволяет повторно использовать промывные воды и соли. Установка имеет длительный рабочий ресурс за счет системы регенерации ионообменных смол.

Область применения:

Установки ОПВ могут использоваться в гальваническом производстве, при изготовлении печатных плат, для приготовления электролитов для аккумуляторов, растворов для химических анализов и других аналогичных целей.

Установка позволяет вернуть в технологический цикл 98% промывной воды и 80% солей никеля, меди, хрома, цинка и др. металлов.

Использование воды по замкнутому циклу обеспечивается при общем содержании солей не менее 10 мг/л.

Технические характеристики:

Характеристика	ОПВ-901Б	ОПВ-902
Максимальная производительность установки	0,15	0,25
Объем катионита в фильтре, л	15	140
Объем анионита в фильтре	15	140
Объем активированного угля, л	8	120
Концентрация ионов металла в промывной воде, мг/л, не более	200	200
Концентрация ионов металла в очищенной воде, мг/л, не более	10	10
Сопротивление обессоленной воды, МОм, не менее	0,2	0,2
Габариты установки, мм	1072x372x1250	1820x700x1940
Масса установки, кг, не более	80	200



410071, г.Саратов, ул.
Шелковичная, 186



+7 (8452) 67-46-12
+7 (8452) 51-05-66



+7 (8452) 67-46-12
телефон-факс



+7 (8452) 67-47-17
отдел маркетинга

