

Установка для твёрдого и электроизоляционного анодирования УАД-904

Установка предназначена для твердого, электроизоляционного анодирования деталей из алюминиевых сплавов.

Состав установки:

- ванна анодирования
- холодильная машина
- выпрямитель постоянного тока Пульсар Про Лайт 200/115

Технические характеристики (для стандартного исполнения)

Поверхность одновременно загружаемых деталей, м ² , не более	0,5
Объем рабочей зоны, дм ³	330
Объем раствора, дм ³ , не более	530
Время охлаждения раствора от комнатной температуры до -9 °С, мин, не более	100
Продолжительность процесса анодирования, мин	60-160
Внутренние размеры ванны-реактора	1000x750x800
Размеры одной загружаемой детали, мм, не более	750x400x500
Габаритные размеры установки, мм, не более	1140x1080x1030
Масса, кг, не более	350
Габаритные размеры холодильной машины, мм, не более	1640x650x2000
Хладопроизводительность холодильной машины кВт, не более	18
Питание: сеть переменного тока 50 Гц, В	380
Потребляемая мощность, кВт, не более	40
Давление сжатого воздуха в сети, МПа	0,5
Расход сжатого воздуха, м ³ /ч	15



410071, г.Саратов, ул.
Шелковичная, 186



+7 (8452) 67-46-12
телефон-факс



+7 (8452) 67-46-12
+7 (8452) 51-05-66



+7 (8452) 67-47-17
отдел маркетинга

