Установка для фильтрации электролитов УФЭ-902ВМ, УФЭ-902ВЭ



Установка предназначена для фильтрации электролитов и химических растворов, а также перекачки жидкостей, в том числе агрессивных.

Метод очистки - фильтрация через катушечный фильтр.

Преимущества:

- При постоянной работе установки ресурс фильтрующего материла составляет 1 год.
- Загрязненный фильтр очищается противотоком воды.
- Замена фильтрующего материала (текстурированной 2-полипропиленовой нити) не представляет трудностей и производится перемоткой нити.

Конструкция и технические характеристики установок идентичны, различаются материалы металлических деталей проточной части насоса:

- в установке УФЭ-902ВМ используется сталь марки 06Х28МДТ;
- в установке УФЭ-902ВЭ используется титановый сплав ВТ 1-0.

Степень очистки электролита с помощью установки УФЭ-902

Количество загрязнителя, г	Давление, МПа	Производительность насоса(с фильтром), л/мин	Класс чистоты по ГОСТ 17216-71
-	0,03	60	8
200	0,035	60	8
800	0,055	45	8
1200	0,075	32	9
1600	0,09	30	9
1800	0,1	27	10

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Производительность установки, л/мин, не менее	40
Класс чистоты очищенного электролита по ГОСТ 17216, не более	15
Напряжение сети переменного трехфазного тока, В	380
Потребляемая мощность установки, кВт, не более	1,2
Габариты, мм	800x560x1070

410071, г.Саратов, ул. Шелковичная, 186

+7 (8452) 67-46-12
+7 (8452) 51-05-66

+7 (8452) 67-46-12
телефон-факс

+7 (8452) 67-47-17
отдел маркетинга