Ванна колокольная гальваническая ВКГ-902М



Ванна колокольная гальваническая ВКГ предназначена для нанесения гальванического покрытия (цинкования, кадмирования, никелирования, меднения) из кислых и щелочных электролитов на мелкие изделия в насыпном виде.

Загрузка-выгрузка деталей - механизированная.

Основные технические данные

Характеристика	
Загрузка колокола, кг, не более	15
Максимальные габариты покрываемых деталей, мм, не более	
- длина	60
- диаметр	30
Минимальные габариты покрываемых деталей, мм, не менее	
- длина	6
- диаметр	4
Частота вращения колокола, об/мин	9
Диаметр перфорации колокола, мм	3
Внутренние габариты колокола (диаметр описанной окружности), мм	
- нижнее основание	200
- верхнее основание	330
- расширенная часть	450
- высота	530
Внутренние размеры ванны, мм	700x800x700
Габаритные размеры установки, мм	1960x1020x1280
Масса установки без раствора, кг	160
Напряжение переменного трехфазного тока, частотой 50±1 Гц, В	380± 38/57
Потребляемая мощность, кВт, не более	0,75

410071, г.Саратов, ул. Шелковичная, 186

+7 (8452) 67-46-12
+7 (8452) 51-05-66

+7 (8452) 67-46-12
телефон-факс

+7 (8452) 67-47-17
отдел маркетинга