Блок подогрева масла БПМ-903



Блок подогрева масла БПМ-903 предназначен для проточного подогрева трансформаторных, гидравлических и других минеральных масел.

Блок может встраиваться в линии очистки трансформаторных типа ЛТМ или использоваться как самостоятельное изделие.

Способ нагрева масла заключается в прохождении тасла через бак нагревателя, содержащего трубчатые электронагреватели

Блок нельзя использовать для подогрева легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), воды и жидкостей на водной основе, а так же жидкостей агрессивных к некоррозионностойким сталям и маслобензостойкой резине.

Предусмотрена регулировка производительности и нагрева для заданных значений температуры масла на выходе блока.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Производительность, л/мин, не менее	15
Максимальный диапазон нагрева (разность температур масла на входе и выходе), °С	60
Потребляемая мощность, кВт, max	31
Габариты, мм	900x570x1400
Масса, кг (без масла), не более	170
Допустимая температура нагрева масла, °С, не более	65
Давление на выходе блока, МПа, не более	0,1
Требуемый объём масла для заполнения гидросистемы, л, не более	65

410071, г.Саратов, ул. Шелковичная, 186

+7 (8452) 67-46-12
+7 (8452) 51-05-66

+7 (8452) 67-46-12
телефон-факс

+7 (8452) 67-47-17
отдел маркетинга