

Стенды бюджетного освоения СОГ-913КТМ



Бюджетные стенды СОГ-913КТМ (общепромышленное исполнение), которые предназначены для очистки жидкостей на нефтяной основе от механических примесей и нерастворённой воды, плотность которых превышает плотность очищаемых жидкостей.

Использование стендов позволяет:

- увеличить срок службы рабочих жидкостей, масел и гидросистем;
- уменьшить затраты на ремонт оборудования;
- улучшить экологическую обстановку.

Стенд СОГ-913КТМ, так же как и базовые модели применяются для обеспечения чистоты жидкостей при производстве, ремонте и обслуживании летательных аппаратов, турбин ТЭЦ, газоперекачивающих агрегатов, строительно-дорожной техники, двигателей, станков, технологического оборудования.

Основные параметры стендов СОГ-913КТМ аналогичны базовым моделям

Характеристика	Значение
Максимальная производительность, м ³ /ч	3,5
Степень очистки жидкостей от абразивных загрязнений (при исходной загрязненности до 17 класс по ГОСТ 17216-2001), класс чистоты	5-10
Содержание воды в масле и топливе на выходе стенда (при исходном содержании до 1%), %	0,05
Частота вращения ротора центрифуги, об/мин	8000
Грязеемкость (по абразивному загрязнителю), кг	2
Мощность электропривода (380В, 50Гц), кВт	4
Габаритные размеры, мм, не более	905x480x970
Масса, кг, не более (СОГ-913КТМ)	120
Масса, кг, не более (СОГ-913КТВЗ)	140
Тонкость очистки, мкм, не более	5

Небольшие габариты и мобильность стендов СОГ позволяют применять их в цеховых условиях непосредственно около оборудования. Использование в конструкции сверхтвердых антифрикционных материалов для подшипников быстро вращающихся центрифуг обеспечивает высокую эксплуатационную надежность стендов.



410071, г.Саратов, ул.
Шелковичная, 186



+7 (8452) 67-46-12
+7 (8452) 51-05-66



+7 (8452) 67-46-12
телефон-факс



+7 (8452) 67-47-17
отдел маркетинга

