

Стенд очистки масла и дизельного топлива СОГ-932КТ1

Стенд может эксплуатироваться во взрывоопасных помещениях класса В1а с I и IIA категориями взрывоопасной смеси.

Предназначен для очистки жидкостей на нефтяной основе (масла, СОЖ, рабочие жидкости для гидросистем машин и оборудования, дизельное топливо, керосин и пр.) от механических загрязнений, плотность которых превышает плотность очищаемых жидкостей, и эмульсионной воды.

Особенности:

- Стенд взрывозащищённого исполнения.
- Оснащён центрифугой с накоплением осадка в роторе и непрерывным удалением из ротора выделенной воды. Осадок частиц загрязнений удаляется при разборке центрифуги, что возможно неограниченное число раз и занимает около 23-30 минут.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Максимальная производительность, м ³ /ч	3,3-3,5
Степень очистки жидкостей от абразивных загрязнений (при исходной загрязненности до 17 класса по ГОСТ 17216-2001), класс чистоты	5-10
Содержание воды в масле и топливе на выходе стенда (при исходном содержании до 1%), %	0,05
Частота вращения ротора центрифуги, об/мин	8000
Грязеемкость (по абразивному загрязнителю), кг	2
Мощность электропривода (380В, 50Гц), кВт	4
Габаритные размеры, мм, не более	891x480x970
Масса, кг, не более	140
Тонкость очистки, мкм	5

Гарантия качества

- Сертификаты соответствия.
- Диплом 1-й степени по итогам программы "100 лучших товаров России".
- Получено разрешение Ростехнадзора.
- Стенды СОГ прошли испытания, приняты Межведомственными комиссиями и рекомендованы для применения на предприятиях ОАО "Газпром" и РАО "ЕЭС России".



410071, г.Саратов, ул.
Шелковичная, 186



+7 (8452) 67-46-12
+7 (8452) 51-05-66



+7 (8452) 67-46-12
телефон-факс



+7 (8452) 67-47-17
отдел маркетинга

