

Стенд очистки жидкостей СОГ-935КТ1



Предназначен для тонкой центробежной очистки жидкостей на нефтяной основе (масла, СОЖ, рабочие жидкости для гидросистем машин и оборудования, дизельное топливо летнее и др.) от механических загрязнений, плотность которых превышает плотность очищаемых жидкостей, и нерастворенной воды.

Стенд может применяться для обеспечения чистоты жидкостей при производстве, ремонте и обслуживании летательных аппаратов, турбин ТЭЦ, газоперекачивающих агрегатов, строительно-дорожной техники, двигателей, станков, технологического оборудования, с целью повышения надежности и долговечности гидромасляных систем и узлов, качества обрабатываемой поверхности, увеличения срока службы рабочих жидкостей и масел, улучшения экологической обстановки.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Максимальная производительность, м ³ /ч	3,3-3,5
Тонкость очистки, мкм	5
Степень очистки от механических примесей, класс чистоты по ГОСТ 17216-2001	5-10
Степень обезвоживания масел (при исходном содержании воды до 1%), % по массе	0,05
Частота вращения ротора центрифуги, об/мин	8000
Мощность электропривода (380В, 50Гц), кВт	4
Габаритные размеры, мм, не более	905x480x970
Масса, кг, не более	120

В отличие от стендов типа СОГ-933, стенды модели СОГ-935 оснащены **микроконтроллерным управлением** и имеют перед ними следующие преимущества:

- при работе стенда микроконтроллером непрерывно контролируются рабочие параметры стенда (давление, производительность, температура, вибрации и т.д.);
- в случае выхода значений параметров за пределы допустимых, осуществляется **автоматическая остановка** стенда без вмешательства оператора, что повышает надёжность работы и удобство эксплуатации;
- при аварийном отключении стенда на дисплее панели управления выводится соответствующий код ошибки.



410071, г.Саратов, ул.
Шелковичная, 186



+7 (8452) 67-46-12
+7 (8452) 51-05-66



+7 (8452) 67-46-12
телефон-факс



+7 (8452) 67-47-17
отдел маркетинга

