Стенд очистки жидкостей СОГ-935КТ1



Предназначен для тонкой центробежной очистки жидкостей на нефтяной основе (масла, СОЖ, рабочие жидкости для гидросистем машин и оборудования, дизельное топливо летнее и др.) от механических загрязнений, плотность которых превышает плотность очищаемых жидкостей, и эмульсионной (нерастворённой) воды.

Особенности:

- оснащён центрифугой с накоплением осадка в роторе и непрерывным удалением из ротора выделенной воды.
- оснащён микроконтроллерным управлением, которое обеспечивает следующие преимущества, которые повышают надёжность работы и удобство эксплуатации:
  - контроль рабочих параметров (давление, производительность, температура, вибрации и т.д.);
  - в случае выхода значений параметров за пределы допустимых значений осуществляется автоматическая остановка стенда без вмешательства оператора;
  - при аварийном отключении стенда на дисплее микроконтроллера выводится соответствующий код ошибки.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Максимальная производительность, $м^3$/ч	3,3-3,5
Тонкость очистки, мкм	5
Степень очистки от механических примесей, класс чистоты по ГОСТ 17216-2001	5-10
Степень обезвоживания масел (при исходном содержании воды до 1%), % по массе	0,05
Частота вращения ротора центрифуги, об/мин	8000
Мощность электропривода (380В, 50Гц), кВт	4
Габаритные размеры, мм, не более	905x480x970
Масса, кг, не более	120

410071, г.Саратов, ул. Шелковичная, 186

+7 (8452) 67-46-12
+7 (8452) 51-05-66

+7 (8452) 67-46-12
телефон-факс

+7 (8452) 67-47-17
отдел маркетинга