Испытательная поворотная платформа ИПП-902АМ.5-1



Испытательная платформа ИПП-902АМ.5-1 предназначена для проверок и испытаний авиагоризонтов, гировертикалей, датчиков угловой скорости и других гироскопических приборов в лабораторных условиях .

Платформа ИПП обеспечивает:

- задание требуемой угловой скорости вращения и направления вращения стола ИПП в горизонтальной плоскости от ПК или ПО;
- вращение стола ИПП в горизонтальной плоскости с угловой скоростью и направлением, заданными с ПО или ПК;
- изменение направления вращения стола ИПП с ПО или ПК;
- индикацию заданной угловой скорости вращения стола на ПО и ПК;
- индикацию фактической угловой скорости вращения стола на ПО и ПК;
- крепление испытуемого изделия к столу ИПП;
- подключение испытуемого изделия к внешним устройствам через встроенный коллектор.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Диапазон устанавливаемых угловых скоростей вращения, град./сек.	От ± 0,1 до ± 300
Допустимое отклонение угловой скорости вращения от установленной величины, %	± 0,5
Возможность индикации углового положения стола в любой точке одного оборота с погрешностью, углов. сек	± 36
Потребляемая мощность от сети питания, кВА, не более	0,5
Масса, кг, не более	
- поворотный стол	70
- пульт оператора	2.5
Габариты (Ш х Д х В), мм, не более	
- поворотный стол	508x508x535
- пульт оператора	230x210x100
Допустимая нагрузка, кг	20
Параметры цепей токосъемника:	
- количество токоведущих шин, шт.	24
- токовая нагрузка цепей токосъемника, А	2.0
Диаметр рабочего стола, мм	390
Разъем для связи с испытуемым изделием	2РМ27БПН24Ш1В1

Испытуемое изделие устанавливается и фиксируется на столе с помощью Т-образных пазов.

410071, г.Саратов, ул. Шелковичная, 186

+7 (8452) 67-46-12
+7 (8452) 51-05-66

+7 (8452) 67-46-12
телефон-факс

+7 (8452) 67-47-17
отдел маркетинга